

## Datenblatt GN 1330 E Sinoboomb

Arbeitshöhe	<b>5.8 m</b>	Ladeflächenlänge	<b>1.34 m</b>
Ladeflächenbreite	<b>0.7 m</b>	Transportlänge	<b>1.42 m</b>
Transportbreite	<b>0.785 m</b>	Transporthöhe	<b>1.97 m</b>
Eigengewicht	<b>880 kg</b>	Nutzlast	<b>240 kg</b>
Personen	<b>2</b>	Fahrgeschwindigkeit	<b>3.2 km/h</b>
Wenderadius außen	<b>1.35 m</b>	Proportionale Steuerung	<b>j</b>
max. Steigfähigkeit	<b>25 %</b>	Plattformverlängerung	<b>0.6 m</b>
Energiequelle	<b>E</b>	Motorherst.	<b>Kohler</b>
Motortype	<b>KDI 2504</b>	Motorleistung	<b>48 kW</b>
Drehzahl bei max. Drehmoment	<b>1500 rpm</b>	Drehmoment bei Drehzahl von-bis	<b>305 Nm</b>
Zylinderanzahl	<b>4</b>	Emission Stufe	<b>V</b>
Abstützlänge	<b>###</b>	Abstützungsbreite	<b>###</b>
Abmessung lxbxh	<b>###</b>	Hubraum	<b>###</b>
Zylinder Bohrung x Hub	<b>###</b>		

IPAF: 3a (mit Stützen 1a)